

ENROLADOR DUPLO EM LINHA

DOUBLE STATION WINDER



Modelos disponíveis

Available models

- REDL700
- REDL900
- REDL1200
- REDL2000
- REDL3000

Principais Características Técnicas

- Regulação da velocidade de enrolamento
- Controlar a força de enrolamento
- Limitar a pressão pneumática geral do enrolador
- Ajustar a força de retenção do tubo
- Funcionamento alternado
- Abertura semiautomática pneumática dos braços de apoio da bobine

Main Technical Features

- *Regulate the winding speed*
- *Control of winding force*
- *Limit the general pneumatic pressure of the winder*
- *Adjust the retention force of the tube*
- *Alternate operation*
- *Pneumatic semi-automatic opening of coil support arms*



REDL700, REDL900, REDL1200

Em todos os modelos, quadro de comando com:
 Display para introdução de dados e mensagens
 Sistema de controlo que permite gravação de programas
 Comando manual independente dos componentes móveis
 Fácil acesso (colocando entre postos)



REDL2000

In all models, control panel with

- Display for entering data and messages
- Control system that allows programs recording
- Manual and independent control of mobile components
- Easy access (placed between stations)



REDL3000

ENROLADOR DE TUBO POLIETILENO *Polyethylene tube winder*

Principais Características Técnicas <i>Main Technical Features</i>	REDL700 [mm]	REDL900 [mm]	REDL1200 [mm]	REDL2000 [mm]	REDL3000 [mm]
Φ Tubo a enrolar <i>Φ Tube to coil</i>	16-25	20-40	32-63	25-50	63-110
Diâmetro interior da bobine (regulável) <i>Inside diameter of the coil (adjustable)</i>	250-350	350-550	550-800	700-1200	800-2100
Diâmetro exterior da bobine (máximo) <i>Outsider diameter of the coil (max)</i>	600	900	1200	2000	3000
Largura da bobine (regulável até) <i>(Coil width adjustable)</i>	250	300	350	400	800
Distribuidor <i>Distributor</i>	Comum <i>Commum</i>	Comum <i>Commum</i>	Comum <i>Commum</i>	Comum <i>Commum</i>	Comum <i>Commum</i>
Nº de braços de Apoio da Bobine (por posto) <i>Number of coil support arms per station</i>	5	6	6	6	8
Velocidade máxima da bobinagem <i>Maxium winding speed</i>	50 m/min no φ250 mm	50 m/min no φ350 mm	50 m/min no φ550 mm	20 m/min no φ700 mm	10 m/min no φ800 mm
Sistema de retenção anti retorno após o corte <i>Tube retention system after cutting</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Posicionamento semi-automático para cintagem <i>Semi-automatic position for lashing</i>	Botoneira <i>Comand button</i>	Botoneira <i>Comand button</i>	Botoneira <i>Comand button</i>	Botoneira <i>Comand button</i>	Botoneira <i>Comand button</i>
Sistema de ajuda à cintagem <i>Lashing aid System</i>					✓

A Resitec reserva-se o direito de alterar ou substituir qualquer produto/especificação constante deste catálogo sem aviso prévio. Edição: Set. 2022
 Resitec reserves the right to change or replace any product or specification in this catalog at any time without prior notice. Edition: Set. 2022



ENROLADOR SIMPLES

SINGLE STATION WINDER



Modelos disponíveis

Available models


- RESD900

Principais Características Técnicas

- Regulação da velocidade de enrolamento
- Controlar a força de enrolamento
- Limitar a pressão pneumática geral do enrolador
- Ajustar a força de retenção do tubo
- Abertura semiautomática pneumática dos braços de apoio da bobine

Main Technical Features

- Regulate the winding speed
- Control of winding force
- Limit the general pneumatic pressure of the winder
- Adjust the retention force of the tube
- Alternate operation
- Pneumatic semi-automatic opening of coil support arms
- Tube retention system



Principais Características Técnicas

Main Technical Features

Φ Tubo a enrolar Φ Tube to coil [mm]	Diâmetro interior da bobine (regulável) Inside diameter of the coil (adjustable) [mm]	Largura da bobine (regulável até) Coil width (adjustable) [mm]	Nº de braços de Apoio da Bobine (por posto) Number of coil support arms (per station)	Velocidade máxima da bobinagem Maximum winding speed
20-40	350-550	900	6	50 m/min no φ350 mm

A Resitec reserva-se o direito de alterar ou substituir qualquer produto/especificação constante deste catálogo sem aviso prévio. Edição: Set. 2022.
Resitec reserves the right to change or replace any product or specification in this catalog at any time without prior notice. Edition: Set. 2022.